

Utilisation d'une débroussailleuse

RISQUES PROFESSIONNELS



- Projection de cailloux, poussières ou autres objets au niveau du corps/ visage de l'agent, voire d'un tiers se trouvant à proximité
- Chute lors d'un travail sur terrain humide, en pente ou accidenté
- Coupure lors du débouillage ou de l'entretien de l'outil de coupe
- Incendie lors du remplissage du réservoir de
- Brûlure au contact du moteur
- Bruit émis par la machine (émission généralement > à 100 dB(A))
- Manutention manuelle de la machine (non port ou mauvais réglage du harnais)
- Vibrations de l'appareil

BONNES PRATIQUES

- Reconnaissance du terrain, enlever les objets (déchets, pierres, etc.) et repérer trous, fossés, etc.
- Mettre une signalisation temporaire de chantier pour les travaux en bordure de voie publique.
- Choisir la machine et l'outil de coupe le mieux adapté au type de végétaux à couper.
- Vérifier les dispositifs de sécurité (carter de protection de la lame).
- Régler le harnais et les poignées en fonction de la taille de l'agent et du type de travaux à réaliser.
- Utiliser un bidon homologué pour les carburants. Ne pas fumer.
- Mettre les équipements de protection individuelle nécessaires.
- Démarrer la débroussailleuse sur un sol plat, l'outil de coupe ne devant rien toucher.
- Contrôler le bon fonctionnement des principaux organes de commande de l'outil.
- Assurer un périmètre de sécurité suffisant (rayon de 10 m minimum autour de l'utilisateur).
- Veiller aux obstacles et travailler en position stable en tenant toujours l'appareil à deux mains.
- Se déplacer perpendiculairement à la pente sur un terrain accidenté.
- En cas de bourrage, arrêter le moteur.
- Inspecter régulièrement la lame afin de s'assurer qu'elle est solidement maintenue et ne présente aucune dégradation.
- En cas d'endommagement de l'outil, le changer immédiatement.
- Dans le cas d'un travail à plusieurs, effectuer une progression en créneaux ou en escalier, jamais en ligne.
- Dans la mesure du possible, faire le plein d'essence quand le moteur est froid dans un endroit aéré. Ne pas fumer.
- Pour le transport et le remisage de la machine, protéger la lame au moyen d'un cache de protection.
- Assurer un entretien régulier de la débroussailleuse (nettoyage, lubrification, affûtage...).
- Avant toute intervention d'entretien, arrêter le moteur et débrancher la bougie.
- Ranger la débroussailleuse (fixation murale)



vêtement haute-visibilité
(classe 2 ou 3)



chaussures de sécurité à semelle
antidérapante et tige montante



tenue de travail adaptée
à la situation de travail



Gants de travail adaptés aux tâches
à exécuter



Visière de protection



protections auditives selon le niveau
sonore des équipements